



手のひらサイズの シンククライアントが新登場



Wyse 3040 シンククライアント

エントリーモデルでクアッドコアのパフォーマンスを実現

Wyse 3040は、インテル® クアッド・コア・プロセッサによる強力なパフォーマンスを発揮し、シンククライアントソリューションにおいてクラス最高水準の仮想デスクトップ環境を構築できます。

非常にコンパクトなWyse 3040は、デルが提供しているシンククライアントの中で最小かつ最軽量、さらに最も省電力^{※1}なシンククライアントです。必要な電力は4ワット未満で、長時間にわたって効率的かつセキュアでハイパフォーマンスなサービスを提供します。

柔軟な接続性

セットアップ、設定、管理がシンプルに自動化されており、短時間で導入できます。Citrix XenDesktop、VMware Horizon、Microsoft RDSなどの、さまざまな仮想デスクトップに簡単に接続することができます。2つのDisplayPortインターフェイス、4つのUSBポート（うち1つはUSB 3.0）を搭載し、オプションのBluetoothによるACワイヤレスも利用でき、有線/無線でのネットワーク接続が可能です。

容易な管理と高い拡張性

Dell Wyse Device Manager (WDM) またはCloud Client Manager (CCM) により、Wyse 3040を簡単に管理できます。パワフルで使いやすく拡張性に優れたWDMソフトウェアにより、Dell Wyseデバイスの構成、監視、管理が可能になります。

^{※1} 当社比



Wyse 3040 シンククライアント仕様

オペレーティングシステム	Wyse ThinOS™, Wyse ThinLinux (近日発売開始予定) から選択
管理ソフトオプション	Wyse Device Manager (WDM)、Cloud Client Manager (CCM)、およびMicrosoft System Center Configuration Manager (SCCM)
CPU	インテル® Atom™ x5-Z8350 1.44GHz クアッドコアプロセッサ
メモリ	2GB DDR3L 1600MH
フラッシュメモリ	8GB (ThinOS構成) / 16GB (ThinLinux構成) eMMCフラッシュチップ
I/O周辺機器のサポート	USB 2.0 x3 USB 3.1 Gen 1 x1 オーディオマイクコンボジャックx1 DisplayPort x2 1Gb/s RJ45 x1 デュアルバンド 802.11a/b/g/n/ac ワイヤレス (Bluetoothはオプション) x1
ネットワーキング	10 Mb/100 Mb/1 Gb銅線RJ45 (有線イーサネット)、 デュアルバンド802.11a/b/g/n/acワイヤレス [*] (※オプション、近日発売開始予定)
ディスプレイ	シングル・デュアル : 32ビット 最大2560×1600 @60Hz
オーディオ	オーディオ/マイク・コンボ・ジャック 内蔵スピーカ
電源	4ワット未満
サイズ	高さ 27.94 mm (スタンドなし) 幅 101.6 mm 奥行 101.6 mm
重量	約250g