



ハイパワー、優れた俊敏性、
シャープなデザイン。



LATITUDE 5000 シリーズ (5280 | 5480 | 5580)



究極の生産性と柔軟性を目指して設計された、世界最高レベルのセキュリティを持つノートパソコンです。

パフォーマンスと柔軟性に優れた All-In-One シリーズの法人向けノートパソコンは、優れた拡張性により作業環境で威力を発揮します。最新のインテル® プロセッサー、NVIDIA 製グラフィックス、および HDD から PCIe NVMe までの多様なストレージオプションにより、従業員の生産性向上を促進します。

シリーズの新しい特長として、オプションの Windows Hello と赤外線カメラによる顔認識ログオン機能があります。また、ドッキングを容易にするため、DisplayPort™ over USB Type-C、Thunderbolt3™、デル・ワイヤレス・ドックを初めとする複数のオプションが用意されています。

オプションのマルチファクタ認証では、タッチ式指紋認証リーダー、接触型 FIPS 201 スマートカードリーダー、非接触型スマートカードリーダー（FIPS 140-2 レベル 3 認定 Control Vault 2™を搭載）が利用でき、世界最高レベルのセキュリティによりノートパソコンを安心して使用できます。

詳細については、www.dell.com をご覧ください。

特長と仕様詳細



特長	仕様詳細				
モデル番号 ¹	5280		5480		5580
プロセッサオプション ¹	第7世代インテル® Core プロセッサ、Uデュアルコア		第7世代インテル® Core プロセッサ、Uデュアルコア	第7世代インテル® Core プロセッサ、Hクアッドコア	第7世代インテル® Core プロセッサ、Uデュアルコア
オペレーティングシステム ¹	Microsoft® Windows 10 Pro 64ビット Microsoft® Windows 10 Home 64ビット Ubuntu 16.04 LTS 64ビット		Microsoft® Windows 10 Pro 64ビット Microsoft® Windows 10 Home 64ビット Ubuntu 16.04 LTS 64ビット		Microsoft® Windows 10 Pro 64ビット Microsoft® Windows 10 Home 64ビット Ubuntu 16.04 LTS 64ビット
メモリオプション ^{1, 2, 3}	DDR4 2133MHz、2スロット（32GBまでサポート）		DDR4 2133MHz、2スロット（32GBまでサポート）	DDR4 2400MHz、2スロット（32GBまでサポート）	DDR4 2133 MHz、2スロット（32 GBまでサポート）
チップセット ¹	プロセッサと統合		プロセッサと統合	CM238	プロセッサと統合
インテルの応答性向上テクノロジー ^{1, 7}	インテル®・ラピッド・ストレージ・テクノロジー		インテル®・ラピッド・ストレージ・テクノロジー		インテル®・ラピッド・ストレージ・テクノロジー
グラフィックス ^{1, 13}	インテル® HD グラフィックス 620		インテル® HD グラフィックス 620 NVIDIA® GeForce 930M × 64ビット	インテル® HD グラフィックス 630 NVIDIA® GeForce 930M × 64ビット	インテル® HD グラフィックス 620 NVIDIA® GeForce 930M × 64ビット
ディスプレイ ¹	12.5 インチ HD (1,366 × 768) アンチグレア (16:9) WLED、200 ニット、カーボン繊維強化ポリマー LCD 背面 12.5 インチ FHD WVA (1,920 × 1,080) アンチグレア (16:9) WLED、300 ニット、カーボン繊維強化ポリマー LCD 背面 12.5 インチ FHD WVA 反射防止型タッチ対応、Corning® Gorilla® Glass 採用 (1,920 × 1,080) 指紋防止加工 (16:9)、360 ニット、カーボン繊維強化ポリマー LCD 背面		14.0 インチ HD (1,366 × 768) アンチグレア (16:9) WLED、200 ニット、カーボン繊維強化ポリマー LCD 背面 14.0 インチ FHD WVA (1,920 × 1,080) アンチグレア (16:9) WLED、220 ニット、カーボン繊維強化ポリマー LCD 背面 14.0 インチ FHD WVA (1,920 × 1,080) オンセル型 Truelife タッチディスプレイ、220 ニット、カーボン繊維強化ポリマー LCD 背面		15.6 インチ HD (1,366 × 768) アンチグレア (16:9) WLED、200 ニット、カーボン繊維強化ポリマー LCD 背面 15.6 インチ FHD WVA (1,920 × 1,080) アンチグレア (16:9) WLED、220 ニット、カーボン繊維強化ポリマー LCD 背面 15.6 インチ FHD WVA (1,920 × 1,080) オンセル型 Truelife タッチディスプレイ、220 ニット、カーボン繊維強化ポリマー LCD 背面
ストレージオプション ^{1, 3}	HDD: 最大 1 TB、ハイブリッド、OPAL SED オプション SSD M.2 2280 SATA: 最大 512 GB、OPAL SED オプション SSD M.2 2280 PCIe/NVMe: 最大 512 GB、OPAL SED オプション SSD M.2 2242 64 GB キャッシュ (WWAN スロット内) デル高速応答落下防止センサおよび HDD アイスレシジョン (標準機能)		HDD: 最大 1 TB、ハイブリッド、OPAL SED オプション SSD M.2 2280 SATA: 最大 512 GB、OPAL SED オプション SSD M.2 2280 PCIe/NVMe: 最大 512 GB、OPAL SED オプション SSD M.2 64 GB キャッシュ (WWAN スロット内) デル高速応答落下防止センサおよび HDD アイスレシジョン (標準機能)		HDD: 最大 1 TB、ハイブリッド、OPAL SED オプション SSD M.2 2280 SATA: 最大 512 GB、OPAL SED オプション SSD M.2 2280 PCIe/NVMe: 最大 512 GB、OPAL SED オプション SSD M.2 64 GB キャッシュ (WWAN スロット内) デル高速応答落下防止センサおよび HDD アイスレシジョン (標準機能)
セキュリティ ¹	TPM 2.0 FIPS 140-2 認定、TCG 認定 オプションのハードウェア認証バンドル 1: FIPS 201 接触型スマートカード (FIPS 140-2 レベル 3 認定の ControlVault 2.0 Advanced Authentication 搭載) オプションのハードウェア認証バンドル 2: タッチ式指紋認証リーダー、FIPS 201 接触型スマートカード、非接触型スマートカード、FIPS 140-2 レベル 3 認定の ControlVault 2.0 Advanced Authentication Dell Client Command Suite オプションのデル・データ・セキュリティおよび管理ソフトウェア Dell Data Protection Endpoint Security Suite Enterprise Dell Data Protection Encryption (Enterprise または Personal Edition) MozyPro®, MozyEnterprise® Dell Data Protection Threat Defense Dell Data Protection Protected Workspace Dell Data Protection Secure Lifecycle RSA NetWitness® Endpoint ¹⁷ VMware Airwatch® ¹⁷ Absolute Data & Device Security RSA SecurID Access ¹⁷		TPM 2.0 FIPS 140-2 認定、TCG 認定 オプションのハードウェア認証バンドル 1: FIPS 201 接触型スマートカード (FIPS 140-2 レベル 3 認定の ControlVault 2.0 Advanced Authentication 搭載) オプションのハードウェア認証バンドル 2: タッチ式指紋認証リーダー、FIPS 201 接触型スマートカード、非接触型スマートカード、FIPS 140-2 レベル 3 認定の ControlVault 2.0 Advanced Authentication オプションのハードウェア認証バンドル 4: タッチ式指紋認証リーダー、FIPS 140-2 レベル 3 認定の ControlVault 2.0 Advanced Authentication Dell Client Command Suite オプションのデル・データ・セキュリティおよび管理ソフトウェア Dell Data Protection Endpoint Security Suite Enterprise Dell Data Protection Encryption (Enterprise または Personal Edition) MozyPro®, MozyEnterprise® Dell Data Protection Threat Defense Dell Data Protection Protected Workspace Dell Data Protection Secure Lifecycle RSA NetWitness® Endpoint ¹⁷ VMware Airwatch® ¹⁷ Absolute Data & Device Security RSA SecurID Access ¹⁷		TPM 2.0 FIPS 140-2 認定、TCG 認定 オプションのハードウェア認証バンドル 1: FIPS 201 接触型スマートカード (FIPS 140-2 レベル 3 認定の ControlVault 2.0 Advanced Authentication 搭載) オプションのハードウェア認証バンドル 2: タッチ式指紋認証リーダー、FIPS 201 接触型スマートカード、非接触型スマートカード、NFC、FIPS 140-2 レベル 3 認定の ControlVault 2.0 Advanced Authentication オプションのハードウェア認証バンドル 3: タッチ式 FIPS 201 指紋認証リーダー、FIPS 201 接触型スマートカード、非接触型スマートカード、NFC、FIPS 140-2 レベル 3 認定の ControlVault 2.0 Advanced Authentication (15 インチのみ) Dell Client Command Suite オプションのデル・データ・セキュリティおよび管理ソフトウェア Dell Data Protection Endpoint Security Suite Enterprise Dell Data Protection Encryption (Enterprise または Personal Edition) MozyPro®, MozyEnterprise® Dell Data Protection Threat Defense Dell Data Protection Protected Workspace Dell Data Protection Secure Lifecycle RSA NetWitness® Endpoint ¹⁷ VMware Airwatch® ¹⁷ Absolute Data & Device Security RSA SecurID Access ¹⁷
ドッキング ¹	Dell Dock WD15 (オプション、別売) デル・ワイヤレス・ドック WLD15 (オプション、別売、インテル® Tri-Band Wireless-AC 18265 WiGig + Wi-Fi + BT4.2 (オプション) のインストールが必要 ⁸)		Dell Dock WD15 (オプション、別売) デル・ワイヤレス・ドック WLD15 (オプション、別売、インテル® Tri-Band Wireless-AC 18265 WiGig + Wi-Fi + BT4.2 (オプション) のインストールが必要 ⁸) Dell Thunderbolt™ドック TB 16 (オプション、別売)		Dell Dock WD15 (オプション、別売) デル・ワイヤレス・ドック WLD15 (オプション、別売、インテル® Tri-Band Wireless-AC 18265 WiGig + Wi-Fi + BT4.2 (オプション) のインストールが必要 ⁸) Dell Thunderbolt™ドック TB 16 (オプション、別売)
光学ドライブオプション	外付オプションのみ		外付オプションのみ		外付オプションのみ
マルチメディア ¹	高音質スピーカ ヘッドセット / マイク・コンボ・ジャック ノイズ・リダクション・アレイ・マイクオプションの HD カメラ、IR カメラ、またはカメラなし		高音質スピーカ ヘッドセット / マイク・コンボ・ジャック ノイズ・リダクション・アレイ・マイクオプションの HD カメラ、IR カメラ、またはカメラなし		高音質スピーカ ヘッドセット / マイク・コンボ・ジャック ノイズ・リダクション・アレイ・マイクオプションの HD カメラ、IR カメラ、またはカメラなし

特長	仕様詳細				
モデル番号 ¹	5280	5480	5580		
バッテリーオプション ^{1, 5}	42 Whr 角形、ExpressCharge™対応 51 Whr ポリマー、ExpressCharge™対応 68 Whr ポリマー、ExpressCharge™対応 68 Whr 長寿命ポリマー（2017 年夏）	42 Whr 角形、ExpressCharge™対応 51 Whr ポリマー、ExpressCharge™対応 68 Whr ポリマー、ExpressCharge™対応 68 Whr 長寿命ポリマー（2017 年夏）	51 Whr ポリマー、ExpressCharge™対応（UMA のみ） 68 Whr ポリマー、ExpressCharge™対応 68 Whr 長寿命ポリマー（2017 年夏）	42 Whr 角形、ExpressCharge™対応 51 Whr ポリマー、ExpressCharge™対応 68 Whr ポリマー、ExpressCharge™対応 68 Whr 長寿命ポリマー（2017 年夏）	51 Whr ポリマー、ExpressCharge™対応（UMA のみ） 68 Whr ポリマー、ExpressCharge™対応 68 Whr 長寿命ポリマー（2017 年夏） 92 Whr ポリマー、ExpressCharge™対応
電源オプション ¹	65 W AC アダプタ（7.4 mm バレル） 65 W BFR/PVC ハロゲンフリー AC アダプタ（7.4 mm バレル）	65 W AC アダプタ（7.4 mm バレル） 65 W BFR/PVC ハロゲンフリー AC アダプタ（7.4 mm バレル）	65 W AC アダプタ（7.4 mm バレル） 65 W BFR/PVC ハロゲンフリー AC アダプタ（7.4 mm バレル） 90 W AC アダプタ（7.4 mm バレル）	65 W AC アダプタ（7.4 mm バレル） 65 W BFR/PVC ハロゲンフリー AC アダプタ（7.4 mm バレル）	65 W AC アダプタ（7.4 mm バレル） 65 W BFR/PVC ハロゲンフリー AC アダプタ（7.4 mm バレル） 90 W AC アダプタ（7.4 mm バレル）
接続オプション ^{1, 14}	10/100/1000 イーサネット ワイヤレス LAN オプション： Qualcomm QCA61x4A 802.11ac デュアルバンド（2 × 2）ワイヤレスアダプタ + Bluetooth 4.1 インテル® Dual-Band Wireless-AC 8265 Wi-Fi + BT 4.2 ワイヤレスカード（2 × 2）Bluetooth（オプション） モバイル・ブロードバンド・オプション（オプション）： ^{8, 10} Dell Wireless™ Telit インテル Ln-930 AP LTE CAT4（DW5814e、日本向け） オプションの WiGig オプション： ⁸ インテル® Tri-Band Wireless-AC 18265 WiGig + Wi-Fi + BT4.2 ワイヤレスカード	10/100/1000 イーサネット ワイヤレス LAN オプション： Qualcomm QCA61x4A 802.11ac デュアルバンド（2 × 2）ワイヤレスアダプタ + Bluetooth 4.1 インテル® Dual-Band Wireless-AC 8265 Wi-Fi + BT 4.2 ワイヤレスカード（2 × 2）Bluetooth（オプション） モバイル・ブロードバンド・オプション（オプション）： ^{8, 10} Dell Wireless™ Telit インテル Ln-930 AP LTE CAT4（DW5814e、日本向け） オプションの WiGig オプション： ⁸ インテル® Tri-Band Wireless-AC 18265 WiGig + Wi-Fi + BT4.2 ワイヤレスカード	10/100/1000 イーサネット ワイヤレス LAN オプション： Qualcomm QCA61x4A 802.11ac デュアルバンド（2 × 2）ワイヤレスアダプタ + Bluetooth 4.1 インテル® Dual-Band Wireless-AC 8265 Wi-Fi + BT 4.2 ワイヤレスカード（2 × 2）Bluetooth（オプション） モバイル・ブロードバンド・オプション（オプション）： ^{8, 10} Dell Wireless™ Telit インテル Ln-930 AP LTE CAT4（DW5814e、日本向け） オプションの WiGig オプション： ⁸ インテル® Tri-Band Wireless-AC 18265 WiGig + Wi-Fi + BT4.2 ワイヤレスカード	10/100/1000 イーサネット ワイヤレス LAN オプション： Qualcomm QCA61x4A 802.11ac デュアルバンド（2 × 2）ワイヤレスアダプタ + Bluetooth 4.1 インテル® Dual-Band Wireless-AC 8265 Wi-Fi + BT 4.2 ワイヤレスカード（2 × 2）Bluetooth（オプション） モバイル・ブロードバンド・オプション（オプション）： ^{8, 10} Dell Wireless™ Telit インテル Ln-930 AP LTE CAT4（DW5814e、日本向け） オプションの WiGig オプション： ⁸ インテル® Tri-Band Wireless-AC 18265 WiGig + Wi-Fi + BT4.2 ワイヤレスカード	
ポート、スロット、シャーシ ¹	USB 3.0 × 2（うち 1 つが PowerShare 搭載）、HDMI、VGARJ45、外部 uSIM カード・トレイ・オプション microSD 4.0 メモリ・カード・リーダー ヘッドセット / マイク・コンボ・ジャック 接触型スマートカードリーダーおよびタッチ指紋認証リーダー（オプション） DisplayPort over USB Type-C™ Noble Wedge ロックスロット	USB 3.0 × 3（うち 1 つが PowerShare 搭載）、HDMI、VGA RJ45、外部 uSIM カード・トレイ・オプション SD 4.0 メモリカードリーダー ヘッドセット / マイク・コンボ・ジャック 接触型スマートカードリーダーおよびタッチ指紋認証リーダー（オプション）	USB 3.0 × 3（うち 1 つが PowerShare 搭載）、HDMI、VGA RJ45、外部 uSIM カード・トレイ・オプション SD 4.0 メモリカードリーダー ヘッドセット / マイク・コンボ・ジャック 接触型スマートカードリーダーおよびタッチ指紋認証リーダー（オプション）	USB 3.0 × 3（うち 1 つが PowerShare 搭載）、HDMI、VGA RJ45、外部 uSIM カード・トレイ・オプション SD 4.0 メモリカードリーダー ヘッドセット / マイク・コンボ・ジャック 接触型スマートカードリーダーおよびタッチ指紋認証リーダー（オプション）	
		DisplayPort over USB Type-C™ Noble Wedge ロックスロット	DisplayPort over USB Type-C™（オプションで Thunderbolt™ ³ に対応） Noble Wedge ロックスロット	DisplayPort over USB Type-C™ DisplayPort over USB Type-C™（オプションで Thunderbolt™ ³ に対応）	
寸法および重量 ^{1, 15}	幅：305.1 mm 高さ（正面）：21.4 mm 奥行き：211.3 mm 最小重量：1.36 kg （42 Whr バッテリー、M.2 SSD、タッチ非搭載 FHD LCD、UMA）	幅：333.4 mm 高さ（正面）：22.45 mm 奥行き：228.9 mm 最小重量：1.60 kg 42 Whr バッテリー、M.2 SSD、タッチ非搭載 FHD LCD、UMA）	幅：333.4 mm 高さ（正面）：22.45 mm 奥行き：228.9 mm 最小重量：1.64 kg （51 Whr バッテリー、M.2 SSD、タッチ非搭載、FHD LCD、UMA）	幅：376.0 mm 高さ（正面）：23.25 mm 奥行き：250.7 mm 最小重量：1.90 kg （42 Whr バッテリー、M.2 SSD、タッチ非搭載 FHD LCD、UMA）	幅：376.0 mm 高さ（正面）：24.3 mm 奥行き：250.7 mm 最小重量：1.93 kg （51 Whr バッテリー、M.2 SSD、タッチ非搭載、FHD LCD、UMA）
法令順守と環境への配慮 ¹	法令順守モデル：P72S 法令順守タイプ：P72S001 ENERGY STAR 6.1 ¹ EPEAT Gold 登録済み。特定の国における参加状況およびレーティングについては、www.epeat.net をご覧ください。 BFR/PVC フリー ⁹ TAA 構成	法令順守モデル：P72G 法令順守タイプ：P72G001 ENERGY STAR 6.1 ¹ EPEAT Gold 登録済み。特定の国における参加状況およびレーティングについては、www.epeat.net をご覧ください。 BFR/PVC フリー ⁹ TAA 構成	法令順守モデル：P60F 法令順守タイプ：P60F001 ENERGY STAR 6.1 ¹ EPEAT Gold 登録済み。特定の国における参加状況および登録評価については、www.epeat.net をご覧ください。 BFR/PVC フリー ⁹ TAA 構成	法令順守モデル：P60F 法令順守タイプ：P60F001 ENERGY STAR 6.1 ¹ EPEAT Gold 登録済み。特定の国における参加状況および登録評価については、www.epeat.net をご覧ください。 BFR/PVC フリー ⁹ TAA 構成	
入力 ¹	シングル・ポインティング・キーボード（バックライトなし） シングル・ポインティング・バックライト・キーボード マルチタッチ対応タッチパッド	シングル・ポインティング・キーボード（バックライトなし） デュアル・ポインティング・バックライト・キーボード マルチタッチ対応タッチパッド	デュアル・ポインティング・キーボード（バックライトなし） デュアル・ポインティング・バックライト・キーボード マルチタッチ対応タッチパッド	デュアル・ポインティング・キーボード（バックライトなし） デュアル・ポインティング・バックライト・キーボード マルチタッチ対応タッチパッド	
システム管理 ¹	インテル® vPro™ テクノロジー（iAMT 11.6）（オプション、インテル WiFi® Link WLAN および vPro 互換プロセッサが必要）、Dell Client Command Suite 使用可能（dell.com/command）、出荷時インストール Dell Client Command Update、Dell Command Power Manager	インテル® vPro™ テクノロジー（iAMT 11.6）（オプション、インテル WiFi® Link WLAN および vPro 互換プロセッサが必要）、Dell Client Command Suite 使用可能（dell.com/command）、出荷時インストール Dell Client Command Update、Dell Command Power Manager	インテル® vPro™ テクノロジー（iAMT 11.6）（オプション、インテル WiFi® Link WLAN および vPro 互換プロセッサが必要）、Dell Client Command Suite 使用可能（dell.com/command）、出荷時インストール Dell Client Command Update、Dell Command Power Manager	インテル® vPro™ テクノロジー（iAMT 11.6）（オプション、インテル WiFi® Link WLAN および vPro 互換プロセッサが必要）、Dell Client Command Suite 使用可能（dell.com/command）、出荷時インストール Dell Client Command Update、Dell Command Power Manager	
保証とサービス ¹	推奨：[ProSupport] 3 年間翌営業日対応オンサイト 保守サービス 週 6 日（月～土 9-17 時） オプション：サービス及びサポート期間を 4 年、5 年に延長	推奨：[ProSupport] 3 年間翌営業日対応オンサイト 保守サービス 週 6 日（月～土 9-17 時） オプション：サービス及びサポート期間を 4 年、5 年に延長	推奨：[ProSupport] 3 年間翌営業日対応オンサイト 保守サービス 週 6 日（月～土 9-17 時） オプション：サービス及びサポート期間を 4 年、5 年に延長	推奨：[ProSupport] 3 年間翌営業日対応オンサイト 保守サービス 週 6 日（月～土 9-17 時） オプション：サービス及びサポート期間を 4 年、5 年に延長	
周辺機器のエコシステム ¹	特定用途向けに設計されたエコシステムによって、外出先でもデスクでも高い生産性を実現。Dell Dock、デル・ワイヤレス・ドック、デル電源コンパニオン、デル・プロフェッショナル・フリーケース、デル 24 インチおよび 27 インチモニタ、デル・ワイヤレス・キーボードおよびマウスが利用可能	特定用途向けに設計されたエコシステムによって、外出先でもデスクでも高い生産性を実現。Dell Dock、デル・ワイヤレス・ドック、デル電源コンパニオン、デル・プロフェッショナル・フリーケース、デル 24 インチおよび 27 インチモニタ、デル・ワイヤレス・キーボードおよびマウスが利用可能	特定用途向けに設計されたエコシステムによって、外出先でもデスクでも高い生産性を実現。Dell Dock、デル・ワイヤレス・ドック、デル電源コンパニオン、デル・プロフェッショナル・フリーケース、デル 24 インチおよび 27 インチモニタ、デル・ワイヤレス・キーボードおよびマウスが利用可能	特定用途向けに設計されたエコシステムによって、外出先でもデスクでも高い生産性を実現。Dell Dock、デル・ワイヤレス・ドック、デル電源コンパニオン、デル・プロフェッショナル・フリーケース、デル 24 インチおよび 27 インチモニタ、デル・ワイヤレス・キーボードおよびマウスが利用可能	

基本アクセサリ



特定用途向けに設計されたエコシステム：Latitude 5280、5480、5580

Latitude 5000 シリーズノートパソコン向けに設計、テストされたアクセサリで、デスク上でもモバイルでも最高の生産性を発揮できます。

デスクで



Dell Dock – WD15



デル製マルチメディア
キーボード – KB216



Dell デジタルハイエンドシリーズ U2417H
23.8 インチワイド フレームレスモニタ

外出先で



デルポータブル電源コンパニオン
(18000 mAh) – PW7015L
(14 インチおよび 15 インチ)



デル・ハイブリッド・アダプタ +
電源バンク – PH45W17-CA



デル・ワイヤレス・マウス – WM326

¹ 提供されるサービスは地域や構成によって異なる場合があります。

² 4 GB 以上のシステムメモリを使用するには、64 ビットのオペレーティングシステムが必要です。

³ 1 GB は 1024 MB、1 TB は 1024 GB を表します。実際の容量はプリロードされた内容と動作環境によって異なり、記載された数値より小さい場合があります。

⁴ ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA LP までお問い合わせ（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）いただくか、www.dell.com/warranty をご覧ください。

⁵ バッテリのサポートは、グラフィックスのサポートによって異なります。サポートの詳細については、テクニカルガイドを参照してください。

⁶ Computrace：デルが提供するものではありません。また、特定の条件が適用されます。詳細については、www.absolute.com/en/about/legal/agreements の約款を参照してください。

⁷ インテル・ラピッド・ストレージ・テクノロジーには、プライマリ・ストレージ・デバイスとして HDD、mSATA、または SSD、および Windows OS が必要です

⁸ ワイヤレスアンテナは、システムの購入時にのみ提供されます。

⁹ Dell Latitude 5000 シリーズは、臭素系難燃剤およびポリ塩化ビニル樹脂を含んでいません（BFR フリーおよび PVC フリー）。これは、IEM の「Definition of Low-Halogen Electronics (BFR-/CFR-/PVC-free)」の意見書に記載されている「BFR フリー／PVC フリー」の定義を満たしています。プラスチック部品に含まれる臭素含有量は 1,000 ppm (0.1%) 以下（Br が BFR 由来の場合）、塩素含有量は 1,000 ppm (0.1%) 以下（Cl が CFR、PVC または PVC 共重合体由来の場合）です。すべてのプリント基板（PCB）および基板のラミネートの臭素／塩素含有量は合計で 1,500ppm (0.15%) 以下で、塩素の最大含有量は 900ppm (0.09%)、臭素の最大含有量は 900 ppm (0.09%) です。

¹⁰ モバイル・ブロードバンド・サービス：サービスプロバイダのブロードバンド契約とサービスエリアによります。また、追加料金が発生します。

¹¹ リモート診断後の出張サービス：リモート診断では、オンライン／電話で技術者が問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、1 回のセッションでは特定できなかったり、診断が複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア標準保証（www.dell.com/warranty）の対象である場合に、リモートで問題が解決できなかったときは、技術者の派遣またはパーツの送付を行います。これは通常、リモート診断の完了後 1 営業日以内に実施されます。サービスをご利用いただくかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。

¹² デルのサービス：デルのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、www.dell.com/servicedescriptions をご覧ください。

¹³ 1 GB は 1024 MB、1 TB は 1024 GB を表します。システムのメモリ容量などの要因により、グラフィックスのサポートに大量のシステムメモリが使用される場合があります。

¹⁴ Miracast ワイヤレステクノロジー：互換性のあるメディアアダプタ（別売）と、HDMI 対応のディスプレイが必要です。

¹⁵ 重量は構成および製造時の条件によって異なります。

¹⁶ インテル第 7 世代 Core i5 15 W (U) CPU は 2133 MHz のメモリをサポートし、インテル第 7 世代 Core i5 35 W (H) は 2400 MHz のメモリをサポートします。

¹⁷ 米国のみ。2017 年中に全世界で提供予定。